ICOM

DIGITAL

消防救急デジタル無線用受令機

IC-R60FD
IC-R6000FD

消防救急デジタル無線共通仕様書準拠

機動力をサポートする コンパクトな携帯型受令機。

最大 123ch
IC-R60FD

- 幅56mm×高さ97.5mm×奥行き35mm※1 約250gのコンパクト・軽量ボディ。
- バッテリーや、ほとんどのオプションは、署活動系無線機・IC-UH65MFTやデジタル簡易無線機・IC-DPR6などと共用可能。
- 乾電池での運用やAC電源からの給電による固定運用にも対応（オプション）。

【その他の特長】

●防塵防水性能 IP67※2 ●音声録音機能 ●約10時間使用可能（BP-274装着時、受信1：待受19の割合で運用） ●バンク分け対応 ●J-ALERT対応 ●FH/FLを交互に受信するなど、多彩なスキャン機能 ●起動制限機能 ●ショートメッセージ受信機能 ●漢字、英数字など多彩な表示が可能 など

※1 バッテリーパック：BP-274装着時、突起物含まず

※2 バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎥あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水（常温の水道水）に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

ダイバーシチ受信対応。 スペースを圧迫しない、小型の車載型受令機。

最大 123ch
IC-R6000FD

- 幅175mm×高さ45mm×奥行き170mmのコンパクトボディ。
- ダイバーシチに対応。より高い通信品質や信頼性を実現。

【その他の特長】

●過酷な現場使用に耐える振動、衝撃性能（JIS C 60068-2-6・JIS C 60068-2-27） ●DC12V/DC 24V両対応 ●ACアダプター（オプション対応）で固定利用に対応 ●音声録音機能 ●バンク分け対応 ●J-ALERT対応 ●FH/FLを交互に受信するなど、多彩なスキャン機能 ●起動制限機能 ●ショートメッセージ受信機能 ●漢字、英数字など多彩な表示が可能 ●設置の自由度を高める、パネルセパレートキット（オプション）をラインナップ など

主な定格

	IC-R60FD	IC-R6000FD
受信周波数	260MHz帯、270MHz帯	
チャンネル数	123ch	
アクセス方式	SCPC方式	
受信感度	0dBμVemf以下(BER=1×10^{-2}スタティック時) 5dBμVemf以下(BER=3×10^{-2}フェージング時) ドップラー周波数:Fd=10Hz(走行速度 約40km/h相当)	
スピーカー出力	内部SP:0.7W以上(負荷インピーダンス16Ωにて10%歪率時) 外部SP:0.5W以上(負荷インピーダンス 8Ωにて10%歪率時)	内部SP:2W以上(負荷インピーダンス 8Ωにて10%歪率時) 外部SP:4W以上(負荷インピーダンス 4Ωにて10%歪率時)
電源電圧	BP-274 7.4V 1800mAh min. (1850mAh typ.) BP-220N 7.4V 2660mAh min. (2800mAh typ.) BP-221 単三形アルカリ乾電池×5本	DC 13.8V ±10% DC 27.6V ±10% ACアダプタ(DC15V(オプション対応))
消費電流	受信時最大 600mA以下(7.4V時)	受信時最大 2A、待ち受け時 1A(13.8V時) 受信時最大 1A、待ち受け時 0.5A(27.6V時)
使用温度範囲	−10℃〜+50℃	
使用湿度範囲	95%以下(35℃)	
寸法(突起物含まず)	幅56mm×高さ97.5mm×奥行き35mm (BP-274装着時)	幅175mm×高さ45mm×奥行き170mm
重量	約250g(アンテナ、BP-274装着時)	約1.5kg

主なオプション

IC-R60FD

BP-274
リチウムイオンバッテリーパック〈7.4V 1800mAh〉

BP-220N
リチウムイオンバッテリーパック〈7.4V 2660mAh〉

BP-221
乾電池ケース
単三形アルカリ乾電池×5本



AD-107H
AC100V用
電源供給アダプター

BC-161 #02
卓上急速充電器
〈4台まで連結可能〉

BC-165
ACアダプター
〈BC-161用〉

BC-208
卓上急速充電器

BC-123S
ACアダプター
〈BC-208用〉

CP-23L
シガレットケーブル
〈BC-208用〉

LC-153
LC-154
ハードケース
LC-153(BP-274用)
LC-154(BP-220N/BP-221用)

LC-164T
LC-166T
ハードケース
LC-164T(BP-274用)、LC-166T(BP-220N/BP-221用)
● 装着状態でBC-161#02にて充電可能

MB-80
ショルダーストラップ
ハードケース無しで装着可

MB-57L
ショルダーストラップ
ハードケースと併用

MB-98
ベルトクリップ

MB-86
回転式ベルトクリップ

MB-97
ベルトクリップ(ステンレス製)
● 装着時BC-208で充電できません

AD-52
イヤホンジャックアダプタ
3.5Φイヤホン用
● SP-29/16/16B/16BWと併用

SP-29
耳掛け型イヤホン
3.5Φ (0.5m)

SP-16
イヤホン
3.5Φ (0.5m) グレー

SP-16B
イヤホン
3.5Φ (0.5m) ブラック

SP-16BW
イヤホン
3.5Φ (1m) ブラック

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
● SP-16/16B/16BWと併用

IC-R6000FD

BC-165
ACアダプター



MBF-3
ワンタッチブラケット

RMK-2
フロントセパレートキット

OPC-607 (3m)
OPC-608 (8m)
OPC-609 (1.9m)
RMK2用接続ケーブル

SP-30
外部スピーカー(最大30W)

SP-35
外部スピーカー(最大7W)

※ 本製品の使用は自治体が認める関係者に限定されています。周波数は発注者の指定通りに専用のソフトで設定され、ユーザー側で変更することはできません。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

三和システムサービス株式会社
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842 広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29	TEL 092-534-5900

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。
●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2014年6月作成 KMQ671C